



Fabricante PRFV

C/ Marina Pineda, Nº 33 Pol. Ind La Figuera

CP 46960 - Alaquas (Valencia) España

Tel 96 110 37 60 96 110 37 62 Fax 96 110 40 14

www.barpool.es info@barpool.es

www.piscinasfibra.com info@piscinasfibra.com

www.minipiscinas.es info@minipiscinas.es

Obra Civil-Instalación

Dirección y replanteo de la excavación sobre terreno.

Albañilería, mano de obra y materiales puestos a pie de obra.

Realización de solera de hormigón, con mallazo de hierro y desnivel adecuado al vaso de la piscina.

Relleno perimetral exterior, del exceso de excavación, con arena-grava-cemento.

Zuncho de hormigón perimetral con mallazo de hierro, al nivel natural del terreno ó, y en su caso de elevarse sobre éste nivel la piscina, otro zuncho para la colocación de la piedra coronación-remate.

Esta instalación incluye una altura de entre 40-50 cm., de elevación de la piscina sobre el nivel del terreno natural.

Transporte

**Incluye la carga, porte y descarga con camión grúa hasta destino.
(Sujeto a la distancia al lugar de instalación).**

Equipo Depuración-Filtración

En caseta de poliéster y fibra de vidrio, semienterrada, compuesta por:

Filtro de arena de silex (en poliéster laminado de 500) marca nacional

Equipado con válvula lateral de 6 posiciones, manómetro y purgas de aire y agua manuales integradas.

Velocidad de filtración.....9.000.- l/h.

Salidas 1 ½”.

Bomba monofásica auto-aspirante, con cesto prefiltro de gran capacidad, con tapa transparente en policarbonato, cuerpo de bomba y soporte en plástico termo endurecido, eje motor e inserto en acero inoxidable, tubería en poli carbonato con carga de fibra de vidrio, y difusor en polipropileno.

- Incorporado fotoprotector termo-amperimetrico IP-55
- Consumo: 0,55 Kw.
- Potencia: 0.75 CV
- Caudal: 9.000.- l/h a 3.000 rpm

Armario de maniobra en carcasa de plástico, con guarda motor, protección magneto térmico, contactor y reloj de programación 24 horas, 3 posiciones Auto/0/manual.

Batería de Válvulas; 3 válvulas de aspiración y 1 para desagüe. Conexiones de tuberías de piscina a depurador y puesto en marcha.

Los puntos - acometidas de agua, luz y desagüe en su caso, estarán a pie del depurador.

Juego Piedra Coronación-Remate

- Fabricada en granito de mármol.
 - Antideslizante, cepillada.
 - Color en Blanco-Makael
 - Función de rompeolas.
 - Ancho perimetral..... 50 cm.
 - Rompeolas, interior en piscina..... 5 cm.
 - Grosor aprox..... 4-5 cm.
-